
Face aux métadonnées

Carte d'orientation dans la jungle des métadonnées...

Groupe PIN
21 juin 2011

Marie-Anne Chabin
marie-anne.chabin@archive17.fr
www.archive17.fr




Marie-Anne Chabin

*Expert en Archivage /
Records management,
www.archive17.fr*



le **cnam**

*Professeur associé
Certificat de spécialisation : « Maîtriser
l'archivage à l'ère numérique »
<http://intd.cnam.fr> .*



*Chercheur, auteur,
conférencier*

- *Nouveau glossaire de l'archivage
(en ligne sur www.archive17.fr)*
- *Méthode ArcategTM*

*Secrétaire générale
du CR2PA*

www.cr2pa.fr



*Archiviste départemental
Conservateur en chef à la DAF
(1984-1995)*



*Responsable de la
vidéothèque
d'actualité de l'INA
(1997-1999)*

Démarche suivie

1. Collecte

- définitions (*normes et blogs*), exemples, modèles...

2. Analyse

- dissection, classement, comparaison

3. Reconstruction

- hiérarchie, cartographie

Concept de base:

Un objet d'information / un document =
un ensemble d'informations fini (daté)
ayant du sens pour son auteur
utilisable, réutilisable, révisable

Définition et catégorisation des métadonnées

I – Définitions etc.

- Diverses définitions
- Des comparaisons parlantes
- Origine, finalités, évolutions
- Les métadonnées avant les métadonnées
- Exemples

Précisions linguistiques

- *Data* : données (objet d'information)
 - pas de sens au singulier
- *Metadata* : Métadonnées
- *Metadata element* : métadonnée
 - (l'anglais n' a pas de singulier pour *data* et *metadata*)
- Cousins et voisins
 - attributs
 - index
 - annotations
 - information de représentation
 - propriétés
 - tag



propriétés et valeurs

Origine (1)

- Au début était **le web** et sa croissance exponentielle, et il fallait y être, on s'est alors intéressé au référencement, au développement des annuaires et des moteurs de recherches.
- Et puis la grenouille devenant aussi grosse que le bœuf... C'est cette idée qui a accompagné les premières réflexions sur "l'organisation" du web.
- Dans un premier temps, il y a eu les métadonnées HTML, celles des **balises** librement complétées ou non par les auteurs de site web.

<http://aristide.12.free.fr/spip.php?article142>

Origine (2)

- Les métadonnées décrivent différents attributs d'informations et leur donnent signification, contexte et organisation. La pratique et la théorie des métadonnées est familière à certains, ses origines remontant au **catalogage** (indexation) de publications écrites. Dans le monde numérique, des catégories supplémentaires de métadonnées sont apparues afin de gérer la navigation et la gestion de fichiers.

<http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-french/metadata/metadata-01.html>

Définition (1)

- Le terme barbare de « **métadonnées** » désigne tout ce qui va « **enrichir** » votre livre électronique et lui ajouter des informations supplémentaires qui permettront au lecteur d'en consulter un résumé, de savoir à quel(s) genre(s) il appartient, de connaître son numéro d'enregistrement (ISBN), son prix, etc.

<http://blog.tcrouzet.com/2010/10/04/texte-vers-epub/>

Définition (2)

- Une métadonnée (mot composé du préfixe grec meta, indiquant l'auto-référence ; le mot signifie donc proprement « donnée de/à propos de donnée ») est une donnée servant à **définir ou décrire** une autre donnée quel que soit son support (papier ou électronique).
- Les métadonnées sont à la base des techniques du Web sémantique. Elles sont définies dans le cadre du modèle Resource Description Framework (RDF).

Wikipédia

Définition (3)

- Les métadonnées, c'est-à-dire une donnée servant à **définir ou décrire** une autre donnée, elles permettent la localisation et le référencement des données présentes dans les systèmes de gestion de base de données des différents acteurs de l'aménagement du territoire.
- Les métadonnées permettent donc à n'importe quels utilisateurs de savoir :
 - - Quelles données existent ?
 - - La pertinence au regard d'une problématique
 - - Comment y avoir accès ?
- Les métadonnées ont un rôle d'identification et de spécification : qui, quand, quoi, où?

http://seine-aval.crihan.fr/web/attached_file/componentId/kmelia232/attachmentId/17814/lang/fr/name/rapport_D_Lemaire.pdf

Définition (4)

- Les métadonnées sont un ensemble de données structurées **décrivant** des ressources physiques ou numériques. Elles sont un maillon essentiel pour le **partage** de l'information et **l'interopérabilité** des ressources électroniques.
- Elles sont classiquement divisées en métadonnées descriptives, administratives ou de structure.

<http://openaccess.inist.fr/spip.php?mot3>

Définition (5)

- Le terme « métadonnées » définit l'ensemble des informations utilisées pour décrire d'autres données. Une très brève définition des métadonnées est alors « données **concernant** des données ». Les descriptions des métadonnées vont au-delà de la forme et du contenu purs des données pour englober les **faits administratifs** concernant les données (l'auteur et la date de leur création) ainsi que leur mode de collecte et de traitement avant d'être diffusées ou archivées dans une base de données. En outre, les métadonnées permettent une recherche efficace de données et de leur localisation.

<http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/Attachment384.aspx>
Recommandations internationales concernant les statistiques industrielles, 2008 - 8.15.

Définition (6)

- Une première définition des métadonnées a été fournie au début de l'ère des banques de données, dans les années septante : « les métadonnées sont des données sur les données ». Les systèmes d'information n'ont cessé de gagner en complexité ...
- Ainsi, une définition plus actuelle et plus générale est formulée comme suit : « **les métadonnées constituent des déclarations émises par un niveau d'abstraction supérieur concernant un niveau inférieur** ».
- Les métadonnées sont une documentation sur les données, prioritairement destinée à servir d'information, permettant à l'utilisateur ou au gestionnaire de comprendre, de comparer et d'échanger le contenu du jeu de données décrit.

Modèle de métadonnées GM03

<http://www.geocat.ch/internet/geocat/fr/home/documentation/gm03.parsys.5359.downloadList.69384.DownloadFile.tmp/gm03v23fr.pdf>

Définition (7)

- Les métadonnées sont des données sur les données
- En ce sens, les métadonnées sont **une représentation d'une représentation de la réalité.**
- Les métadonnées sont utiles sur plusieurs plans :
 - « availability -- data needed to determine the sets of data that exist for a geographic location.
 - fitness for use -- data needed to determine if a set of data meets a specific need.
 - access -- data needed to acquire an identified set of data.
 - transfer -- data needed to process and use a set of data »

<http://www.fgdc.gov/metadata/csdgdm/>

Définition (8)

- Les métadonnées sont les informations **associées** aux documents gérés. Elles servent à qualifier les documents, leur apporter une information complémentaire qui soit exploitable. La métadonnée est directement utile en tant qu'information, mais surtout elle est la base des fonctions de recherche, ou de **traitements sélectifs** appliqués aux documents.

<http://ged-open-source.smile.fr/Enjeux-principaux-de-la-GED/Structuration-des-metadonnee>

Comparaison (1)

- **EXIF** est l'abréviation d'*Exchangeable image file format*.

Les données EXIF constituent un remplacement commode du **petit carnet** qui accompagnait à l'époque de la photographie chimique les photographes méticuleux. Sur les appareils numériques, elles sont bien entendu conservées automatiquement avec chaque photo.

[Wikipédia](#)



Comparaison (2)

- « les métadonnées sont aux données ce que l'étiquette est à un médicament »
 - renseignements comme le nom du médicament, celui du fabricant, la posologie, la composition chimique, les précautions à prendre, le nombre de comprimés et la date de péremption du médicament
 - favoriser l'utilisation adéquate du médicament ; informer les usagers de leur existence, de leurs caractéristiques et des précautions d'emploi à respecter, effets secondaires (vocabulaire de la géomatique, IGN)



Jean Denègre, EN Sciences Géographiques

Comparaison (3)

- Votre fichier va se balader tout au long de sa carrière de fichier avec une **petite valise**. Dans cette petite valise on va pouvoir y trouver son journal intime et son carnet de naissance. Sur son carnet de naissance, il y aura le nom de son père (ou de sa mère) là où il est né, et quand. Dans le journal, chaque personne que le fichier va rencontrer va marquer qui il est, à quelle heure ils se sont vus, où et ce qu'ils ont fait.

<http://www.labo-security.com/2011/03/06/metadonnees-ou-les-donnees-vicieuses/>



Exemple (1)


Métawal - Information géographique wallonne




| N° ISO | Attribut | Dénomination française | Statut | Occurrence | Type de données / Format | Valeur par défaut | Domaine |
|--|---------------------------|---|--------|------------|---------------------------------|---------------------------|---|
| 1 Metadata entity set information (MD_Metadata) | | | | | | | |
| 1 | MD_Metadata | Informations sur les métadonnées | M | 1 | Classe | | |
| 2 | fileIdentifier | Identifiant | M | 1 | Chaîne de caractères | | Texte libre |
| 3 | language | Langue | M | 1 | Classe (Liste déroulante) | fr | MD_LanguageCode |
| 4 | characterSet | Jeu de caractères | M | 1 | Classe (Liste déroulante) | UTF-8 | MD_CharacterSetCode |
| 5 | parentIdentifier | Identifiant du fichier parent | C | 1 | Chaîne de caractères | | Texte libre |
| 6 | hierarchyLevel | Type de ressources auxquelles les métadonnées s'appliquent | M | N | Classe (Liste déroulante) | dataset | MD_ScopeCode |
| 7 | hierarchyLevelName | Nom du type de ressources auxquelles les métadonnées s'appliquent | | | | | |
| 8 | contact | Organisme/Personne responsable | M | N | Classe (Liste à choix multiple) | | CI_ResponsibleParty |
| 9 | dateStamp | Dernière date de mise à jour | M | 1 | Date (JJ/MM/AAAA) | Date du jour | Date (Mise à jour à chaque modification de la métadonnée) |
| 10 | metadataStandardName | Nom de la norme | M | 1 | Chaîne de caractères | ISO 19115 - Profil wallon | Texte libre |
| 11 | metadataStandardVersion | Version de la norme | M | 1 | Chaîne de caractères | FDIS - version 1 | Texte libre |
| 11.1 | dataSetURI | URI du jeu de données | | | | | |
| 12 | spatialRepresentationInfo | Représentation spatiale du jeu de données | O | N | Classe (Liste à choix multiple) | | MD_SpatialRepresentation |
| 13 | referenceSystemInfo | Système de référence spatiale du jeu de données | O | N | Classe (Liste à choix multiple) | | MD_ReferenceSystem |
| 14 | metadataExtensionInfo | Extensions de la norme | O | N | Classe (Liste à choix multiple) | | MD_MetadataExtension |
| 15 | identificationInfo | Identification du jeu de données | M | N | Classe (Liste à choix multiple) | | MD_Identification |
| 16 | contentInfo | Contenu du jeu de données | O | N | Classe (Liste à choix multiple) | | MD_ContentInformation |
| 17 | distributionInfo | Modalités de distribution du jeu de données | O | 1 | Classe (Liste déroulante) | | MD_Distribution |
| 18 | dataQualityInfo | Qualité du jeu de données | O | N | Classe (Liste à choix multiple) | | DQ_DataQuality |
| 19 | portrayalCatalogueInfo | Catalogue des règles de représentation du jeu de données | | | | | |
| 20 | metadataConstraints | Contraintes sur les métadonnées | | | | | |
| 21 | applicationSchemaInfo | Schema conceptuel du jeu de données | | | | | |
| 22 | metadataMaintenance | Mise à jour | | | | | |
| 22.W3 | attributetableInfo | Tables attributaires du jeu de données | O | N | Classe (Liste à choix multiple) | | AD_TableIdentification |

Exemple (2)

☒ Thumbnail Auto Rotation



☒ View Full Information

| Item | Content |
|--|-------------------------------------|
|  Standard Information | |
| Make | NIKON CORPORATION |
| Model | NIKON D300 |
| Software | Ver.1.10 |
| ImageSize | 4352x2868 |
| CreateDate | 2011:03:13 09:02:34 |
| ModifyDate | 2011:03:13 09:02:34 |
| DateTimeOriginal | 2011:03:13 09:02:34 |
| ExposureTime | 1/50" |
| Aperture | F5.6 |
| MaxAperture | F4.6 |
| DepthOfFocus | 67.32 m (5.05 - 72.37) |
| CircleOfConfusion | 0.020 mm |
| HyperfocalDistance | 10.82 m |
| ExposureProgram | Aperture-priority AE |
| ExposureBiasValue | -1 |
| MeteringMode | Spot |
| Flash | No Flash |
| ISO | 200 |
| WhiteBalance | Auto |
| FocalLength | 35.0 mm |
| FocalLength35efl | 35.0 mm (35 mm equivalent: 52.0 mm) |
| SensingMethod | One-chip color area |
| SceneType | Directly photographed |
| ColorSpace | Adobe RGB |
| NoiseReduction | Off |
| Contrast | Normal |
| Saturation | Normal |
| Sharpness | Soft |
| ShutterCount | 23826 |
| LensSpec | 16-85mm f/3.5-5.6 G VR |

Exemple (3)

Métadonnées des référentiels de l'Herbier de l'Université de Strasbourg et des bases de données « BRUNFELS » et Herbier de Strasbourg, 2010

Structure des données du fichier « BRUNFELS »

NOTE : (*) champ non diffusé systématiquement lors des échanges

NU_BIBLIO : numéro de la référence bibliographique (la référentiel bibliographique est disponible sous simple demande).

ORIG : origine institutionnelle de la donnée (annexe 1)

NU_COL : numéro de référence de l'observateur ou de la source

(*) BOTANISTE : nom du (ou des) botaniste(s) indiqué dans la source

NU_BDNFF : numéro du taxon dans la banque de données nationale de la Flore de France (BDNFF v4.02). Site Tela-Botanica : <http://www.tela-botanica.org/>

NU_CIFF : numéro du taxon dans le Code Informatisé de la Flore de France (Brisse et Kerguelen 1993) révisé M. Hoff (2010) pour le Rhin supérieur

(*) TAXON : nom du taxon

JOUR de l'observation, s'il y a lieu

MOIS de l'observation s'il y a lieu

ANNEE de l'observation ou de la publication de l'information

DATEXACT : * si la date est effectivement celle de l'observation

ALTITUDE : s'il y a lieu

NU_COM : code INSEE de la commune

NU_DEPT : numéro du département

(*) COMMUNEPLUB : commune la plus proche

LONGITUDE : longitude de la localité

LATITUDE : latitude de la localité

LOCALITE : nom de la localité

LOCALITE : suite du nom de la localité

QUARTIER : nom du quartier

HABITAT : groupement, à l'échelle du quartier

STATUT_LOC : statut de la localité

STATION : localité pour le taxon

REMARQUES : s'il y a lieu

NOM_COL : nom standard

(*) GUS : grande unité de la flore

FAMILLE : famille du taxon

(*) GENRE : genre du taxon

ESPECE : espèce du taxon

TIS : taxon infraspécifique

(*) BIBLIO : référence bibliographique

(*) AD : abondance dominante

COMMUNE : nom de la commune

LONGITUDEC : longitude de la commune

LATITUDEC : latitude de la commune

(*) NU_ADM : numéro de l'administration

(*) RANGADM : rang de l'administration

(*) GRDUNIT : continent

PAYS : selon la nomenclature

REGION : région en France

PNR : localité située dans le Parc Naturel Régional

Nord, LO : Lorraine, etc.

INTRODUIT : plante introduite (non indigène), l'introduction pouvant être volontaire - plante alimentaire ou ornementale cultivée, ou fortuite - adventice.

CULTIVE : plante cultivée : alimentaire, ornementale, forestière, tinctoriale, etc.

ENVAHISSANTE : plante envahissante ou potentiellement envahissante

MESICOLES : taxon du Plan national d'Action Mesicoles

NA2000 : commune située en tout ou partie dans un site Natura 2000 (annexe 3)

Métadonnées des bases de données « BRUNFELS » et Herbier de Strasbourg

Exemple (4)

Formulaire de saisie de métadonnées LOMFR

Tous Général Cycle de vie Méta-métadonnées Technique Pédagogique Droits Relation Commentaires

(O) Obligatoire (R) Recommandé

1 Général

- 1.1 Identifiant
 - 1.1.1 Catalogue (O)
 - 1.1.2 Entrée (O)
- 1.2 Titre (O)
- 1.3 Langue (R)
- 1.4 Description (R)
- 1.5 Mot-clé libre (R)
- 1.6 Couverture (F)
- 1.7 Structure (F)
- 1.8 Niveau d'agrégation (F)
- 1.9 Type documentaire (R)

2 Cycle de vie

- 2.1 Version (R)
- 2.2 État de la ressource (R)
- 2.3 Contribution (R)

terminé

Internet

Exemple (5)

Saisie des métadonnées d'une donnée géographique

Description

*Titre de la donnée ^{INSPIRE} :

Mots-clés décrivant les données

Le formulaire permet de remplir les métadonnées décrivant une donnée géographique selon la norme internationale ISO 19115 (Métadonnées).

Ce formulaire indique uniquement les métadonnées "minimales" nécessaires pour inclure la description de ces données dans le Géocatalogue (www.geocatalogue.fr). Il est conseillé de compléter par des informations proposées par la norme permettant de constituer une vue réaliste et détaillée des données cartographiques que vous disposez.

L'asterisque rouge indique les informations à remplir obligatoirement.

Informations sur la métadonnée

*Identifiant de la métadonnée :

Langue décrivant les
métadonnées ^{INSPIRE} :

Exemple (6)

Nuages de mots



Commentaire (1)

Publié le lundi 4 avril 2011

Article [Version imprimable](#) [Envoyer par mail](#)

L'ENJEU DES MÉTADONNÉES MUSICALES

La musique n'est pas qu'un fichier son

Payante ou gratuite, la musique circule plus que jamais sur le flux numérique ou en se fixant sur les disques durs. Mais la dématérialisation lui a fait perdre ses données associées. Généralement, on a le nom du morceau et celui de l'interprète, mais rarement plus. Sans parler du besoin d'identification pour les ayants droit. C'est tout l'enjeu des métadonnées pour la musique et c'est le thème d'une live-conférence organisée à la Mix Box le jeudi 28 avril [voir encadré].



Autrefois, nombre d'informations utiles apparaissaient dans les livrets des CD qui comportaient souvent des photos, éléments de biographie, paroles de chanson, etc. Paradoxalement, le numérique, qui pourrait permettre d'accéder à encore plus d'informations sur les fichiers musicaux — ce qu'on désigne donc comme métadonnées — a souvent tendance à appauvrir leur mise en contexte.

Métadonnées

Une première raison d'être des métadonnées pour la musique est l'identification des œuvres et de tous ceux qui ont contribué à sa création

<http://www.irma.asso.fr/L-ENJEU-DES-METADONNEES-MUSICALES>

Commentaire (2)



- Une métadonnée est aussi une donnée.
- C'est, au sens strict, une donnée sur une donnée. Il y a un côté "*mise en abîme*" puisque toute donnée peut également être une métadonnée et, inversement, toute métadonnée peut en même temps être une donnée.
- Un système d'indexation *full text* est donc un système technologique qui fait de chaque mot une métadonnée, faisant ainsi l'économie du recourt à un système de classement, c'est à dire un système de métadonnées, dont il faudrait connaître le fonctionnement *a priori*.

<http://www.christian-faure.net/2011/03/09/sur-les-metadonnees/>

Commentaire (3)

- ... Dans le monde physique, on peut facilement faire la différence entre le livre et la carte du catalogue qui en parle. En ligne, il n'y a plus de distinction entre données et métadonnées. [...], **tout est métadonnées. La seule différence est que les données sont ce que vous cherchez et les métadonnées ce que vous savez.**

Comment le web change le monde. L'alchimie des multitudes. <http://alchimiedesmultitudes.atelier.fr>
Francis Pisani & Dominique Piotet

Les métadonnées avant les métadonnées (1)



Manuscrit du 13e siècle
avec gloses et annotations
sites.google.com

A surgical or obstetric register from Berger Levraut Ref. 530603, showing two pages of a ledger. The pages are numbered '119' in the top corners. The ledger has multiple columns for patient information, date, and medical notes. The text is in French and includes details about surgical and obstetric interventions.

Registre des interventions chirurgicales
ou obstétricales
Berger Levraut Ref. 530603

Les métadonnées avant les métadonnées (2)

Fiche de catalogage dactylographiée

| | |
|------------|---|
| R | BALZAC (Honoré de).- |
| BAL CES | [Histoire de la grandeur et de la décadence de] César Birotteau, parfumeur, Chevalier de la Légion d'Honneur, Adjoint au Maire du Deuxième Arrondissement de la Ville de Paris.- Paris, A.Michel, [1954].- 19 cm., 423 p., 70800 (Scènes de la vie parisienne.) |

458. (Don Charles Gomart). « Charte (présumée) de la commune de Ham, en 1188 (*sic*), autographiée par Ch. Gomart en 1863, d'après l'original qui se trouve aux archives de la ville d'Albert. » 1178 copie.

459. (Don de La Hautoie, cf. rapport 1899, p. 290-291). Notes historiques et copie de pièces sur l'abbaye de St-Prix de St-Quentin (18^e-19^e siècles). Copie de pièces depuis 986. 986 copie-19^e siècle.

Archives
départementale
s de la Somme
Répertoire
numérique de la
série F

Les métadonnées avant les métadonnées (3)

Correspondance administrative (1978)

SERVICES ADMINISTRATIFS RATP • 21 AOUT 78 • 03459

Préfecture de Paris 24 AOUT 78 03441

Direction de l'Urbanisme et des Equipements SECRETARIAT PARIS 18 AOUT 1978

FUJ-346

M. le Directeur des études générales
M. le Directeur des études locales
M. le Directeur des études techniques
M. le Directeur des études économiques
M. le Directeur des études juridiques
M. le Directeur des études sociales

Monsieur le Directeur Général

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par arrêté en date du 29 mai 1978, dont ampliations ci-jointes, M. le Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie a inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques plusieurs accès du métropolitain de Paris (oeuvres de GUIMARD).

En votre qualité de représentant responsable de la Régie Autonome des Transports Parisiens, propriétaires desdits accès, j'attire votre attention sur les conséquences de cette décision.

Je vous signale notamment que, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à l'urbanisme et au permis de construire, vous êtes tenu d'informer la Conservation régionale des Bâtiments de France (Grand Palais - Porte C - Avenue F. D. Roosevelt - 75008 PARIS) quatre mois à l'avance au cas où vous auriez l'intention de procéder à des modifications et de préciser la nature des travaux que vous vous proposeriez d'effectuer par une lettre accompagnée des plans, projets, photographies et tous autres documents utiles sur les travaux envisagés.

Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés d'inscriptions en date du 27 juillet 1965 et du 27 mai 1970.

Je vous serais obligé de bien vouloir m'accuser réception de la présente notification sous le timbre : "Préfecture de Paris, Direction de l'Urbanisme et des Equipements, Environnement et Protection historique de Paris, Centre Morland 75161 PARIS CEDEX 04".

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments distingués.

Pour la Préfet de la Région d'Ile-de-France,
Préfet de Paris,
Le Sous-directeur,
B. MALGRAS

Service du Domaine
004155 20 AOUT 78
RECEVÉ
REPARTITION

Monsieur Jacques DESCHAMPS
Directeur Général de la Régie
Autonome des Transports Parisiens
33 ter, quai des Grands-Augustins
75006 PARIS

3/10/78
25 AOUT 1978

RATP Service Central
24 AOUT 78 • 28370 •
COPIE A G.N.T.F.
L.S. D.

II – Catégorisation, organisation

- Typologies
- Normes, schémas, profils, registres de métadonnées
- Normes relatives à la gestion de l'information incluant un modèle de métadonnées

Typologie (1)

- Il ne faut pas réduire les métadonnées d'un document à sa description bibliographique. A côté des **métadonnées descriptives**, il existe aussi des **métadonnées techniques** (format, techniques de production, support...), des **métadonnées administratives** (cycle de vie d'un document dans son contexte de production, d'utilisation et de conservation), des métadonnées juridiques ou encore des métadonnées structurelles (structure logique ou physique d'un document).
- Dans TEF, ces différents types de métadonnées sont appelés "métadonnées de gestion". TEF porte sur les métadonnées descriptives et sur les métadonnées de gestion des thèses électroniques.

Les métadonnées des thèses électroniques
françaises TEF, Groupe AFNOR
CG46/CN357/GE5, seconde Édition, Mars 2006

Typologie (2)

Cinq objectifs pour les métadonnées

- Faciliter la **recherche** d'information
 - décrire le contenu et les relations entre les fichiers d'un site,
 - classer le contenu suivant un degré de difficulté ou un public cible,
 - mieux référencer un site ou une page sur Internet.
- Faciliter **l'interopérabilité**
 - partager et échanger des informations.
- Faciliter la **gestion et l'archivage**
 - informer sur le cycle de vie des documents,
 - gérer des collections de ressources,
 - gérer des archives électroniques.
- Gérer et protéger les **droits**
 - les droits de propriété intellectuelle,
 - les droits d'accès à des pages web (restrictions de consultation).
- **Authentifier** un texte
 - encoder une signature électronique pour valider un texte sur Internet

[http://www.educnet.education.fr/dossier/metadata/@ @document_whole2](http://www.educnet.education.fr/dossier/metadata/@@document_whole2)

Typologie (3)

| | thèse | version | édition | fichier | ressource externe |
|--------------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| MD descriptives | tef_desc_these | tef_desc_version | tef_desc_edition | | tef_desc_externe |
| MD administratives | tef_admin_these | | | | |
| MD de droits | tef_droits_etablissement_these tef_droits_auteur_these | tef_droits_version | | | tef_droits_externe |
| MD de conservation | | | | tef_tech_fichier | |

Les métadonnées des thèses électroniques
françaises TEF, Groupe AFNOR
CG46/CN357/GE5, seconde Édition, Mars 2006

Typologie (4)

- Pour des raisons pratiques, les types et les fonctions de métadonnées peuvent être classés en trois catégories générales :
 - descriptif,
 - structurel et
 - administratif.
- Ces catégories n'ont pas toujours de frontières parfaitement définies et **se chevauchent parfois**. Par exemple, les métadonnées administratives contiennent une grande gamme d'informations pouvant être considérées comme des métadonnées descriptives et structurelles

<http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-french/metadata/metadata-01.html>

Typologie (5)

| TYPE | BUTS | EXEMPLES D'ELEMENTS |
|------------------------------------|---|--|
| Métadonnées Descriptives | Décrivent et identifient les ressources d'information | Identifiants uniques (PURL, Handle) |
| | | Attributs physiques (médias, dimensions, état général) |
| | au niveau local (système) afin d'autoriser la recherche et l'extraction (p.ex., chercher des peintures d'animaux) | Attributs bibliographiques (titre, auteur/créateur, langue, mots-clés) |
| | au niveau du web, en permettant aux usagers de découvrir les ressources (p.ex. cherchez des collections numériques de poésie) | |
| Métadonnées structurelles | Facilitent la navigation et la présentation des ressources électroniques | Balises structurantes telles que titre de page, table des matières, chapitres, parties, erratum, index, relation sous-objet (p.ex. photographie d'un agenda) |
| | | |
| | Fournissent des informations sur la structure interne des ressources y compris la page, section, le numéro de chapitre, les index, et la table des matières | |
| | Décrivent les relations entre les matériels (p.ex., la photographie B a été insérée dans le manuscrit A) | |
| Métadonnées Administratives | Relient les fichiers et scripts liés (p. ex. Le fichier A est le format JPEG du fichier d'archive B) | Données techniques telles que Type et modèle de scanner, résolution, profondeur de bit, espace colorimétrique, format de fichier, compression, source lumineuse, propriétaire, date du copyright, restrictions de copie et de distribution, informations de licence, activités de conservation (cycles de rafraîchissement, migration, etc...) |
| | Facilitent la gestion et le traitement à court et long termes des collections numériques | |
| | Incluent des données techniques sur la création et le contrôle de la qualité | |
| | incluent la gestion des droits, le contrôle d'accès et les conditions utilisateur requises | |
| | conservation action information | |

<http://www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-french/metadata/metadata-01.html>

Origines des normes (1)


- Les métadonnées sont structurées selon une **hiérarchie dans l'importance des questions à laquelle elles doivent répondre**, il est nécessaire de se **baser sur une norme** sachant que l'utilisation d'un standard est un gain de temps et de qualité.

http://seine-aval.crihan.fr/web/attached_file/componentId/kmelia232/attachmentId/17814/lang/fr/name/rapport_D_Lemaire.pdf

Origines des normes (2)

- ... Puis des professionnels de l'information ont commencé à réfléchir à cette organisation. Ainsi en 1995, à l'initiative du gouvernement américain un groupe de travail s'est constitué et a abouti à la mise en place du Dublin Core un schéma de métadonnées standard.
- Ce sont ensuite développés le LOM (Learning Object Metadata) orienté vers l'enseignement et son adaptation française LOMFR.
- Ces schémas facilitent la compréhension des données pour les hommes et les machines, et permettent mutualisations et échanges comme les OAI (Open Archives initiative).

<http://aristide.12.free.fr/spip.php?article142>



Registre de métadonnées

- Un registre de métadonnées est, selon la définition qu'en donne le Dublin Core dans l'ébauche finale du 24 février 2001, un « **Système de gestion** des métadonnées, c'est-à-dire un système formel qui fournit l'information d'autorité sur la sémantique et la structure de chaque élément »
- Les registres de métadonnées sont utilisés à chaque fois que des données doivent être utilisées de façon cohérente **dans une organisation** ou un groupe d'organisations :
 - Administration et ses établissements déconcentrés,
 - Informations géographiques,
 - Pôles de compétitivité,

http://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_de_m%C3%A9tadonn%C3%A9es

Schéma d'encodage

- **Référentiel** qui aide à l'interprétation de la valeur d'un élément Dublin Core.
- Un schéma d'encodage peut être un **vocabulaire** contrôlé ou une notation formelle qui indique la manière correcte d'exprimer une valeur. Dans TEF, par exemple, le vocabulaire Rameau et la norme 639-1 (codes de langue) sont utilisés comme schéma d'encodage.
- Voir aussi Dublin Core qualifié, **Qualificatif de raffinement**.

Les métadonnées des thèses électroniques
françaises TEF, Groupe AFNOR
CG46/CN357/GE5, seconde Édition, Mars 2006



- Dublin Core qualifié (*Dublin Core Metadata Terms*)
- **Ensemble** de métadonnées regroupant les 15 éléments du Dublin Core simple ainsi que d'autres termes qui permettent de compléter et de préciser ceux-ci. Parmi ces autres termes, on trouve surtout les deux types de "qualificatifs" : **les qualificatifs de raffinement et les schémas d'encodage.**

Les métadonnées des thèses électroniques
françaises TEF, Groupe AFNOR
CG46/CN357/GE5, seconde Édition, Mars 2006

Les 15 méta- données du Dublin Core

cairn.info

| Nom de l'élément | Identifiant | Définition |
|---------------------|-------------|---|
| Titre | Title | Le nom donné à la ressource |
| créateur | Creator | L'entité principalement responsable de la création du contenu de la ressource |
| sujet et mots-clefs | Subject | Le sujet du contenu de la ressource |
| description | Description | Une description du contenu de la ressource |
| éditeur | Publisher | L'entité responsable de la diffusion de la ressource, dans sa forme actuelle, tels, un département universitaire, une entreprise. |
| contributeur | Contributor | Une entité qui a contribué à la création du contenu de la ressource |
| date | Date | Une date associée avec un événement dans le cycle de vie de la ressource |
| Type | Type | La nature ou le genre du contenu de la ressource |
| Format | Format | La matérialisation physique ou digitale de la ressource |
| Identifiant | Identifier | Une référence non ambiguë à la ressource dans un contexte donné |
| source | Source | Une référence à une ressource à partir de laquelle la ressource actuelle a été dérivée |
| Langue | Language | La langue du contenu intellectuel de la ressource |
| Relation | Relation | Une référence à une autre ressource qui a un rapport avec cette ressource |
| couverture | Coverage | La portée ou la couverture spatio-temporelle de la ressource |
| droits | Rights | Information sur les droits sur et au sujet de la ressource |

RDF

RDF (Resource Description Framework)

- **Modèle** organisant les métadonnées sous la forme d'assertions élémentaires composées d'un sujet, d'un prédicat et d'un objet.
- Un triplet RDF est une association :(sujet, prédicat, objet)
 - Le sujet représente la ressource à décrire ;
 - Le prédicat représente un type de propriété applicable à cette ressource ;
 - L'objet représente une donnée ou une autre ressource : c'est la valeur de la propriété.
- <http://www.w3.org/RDF/>.

Les métadonnées des thèses électroniques
françaises TEF, Groupe AFNOR
CG46/CN357/GE5, seconde Édition, Mars 2006

ISO 19115 et ISO 19139

- L'ISO 19115-2:2009 étend la norme existante sur les métadonnées géographiques en définissant le schéma requis de description des images et des matrices. Elle donne des informations relatives aux propriétés des équipements de mesure utilisés pour obtenir les données, la géométrie du processus de mesure utilisée par ces équipements, et le processus de production utilisé pour numériser les données brutes.

<http://www.iso.org>



Pour l'échange des métadonnées, la norme ISO 19139 traduit la norme ISO 19115 au format XML (eXtensible Markup Language) pour permettre une **standardisation et l'interopérabilité** des systèmes en vue d'échanger et mutualiser les métadonnées

PREMIS

- **Preservation Metadata : Implementation Strategies)**
- **dictionnaire** de données définissant des éléments principaux afin d'améliorer les fonctions de conservation. Il liste les métadonnées de conservation qui doivent être connues du service d'archives.

www.cines.fr

METS (1)

- METS (*Metadata Encoding and Transmission Standard*)
- METS est un **standard** maintenu par la Bibliothèque du Congrès. C'est un **vocabulaire** XML qui permet d'organiser des métadonnées variées se rapportant à un objet numérique complexe (revues numériques, sites Web...). Les **spécifications** de METS sont exprimées à l'aide d'un **schéma** XML. A cette adresse
 - (<http://www.loc.gov/standards/mets/>), on trouvera de la documentation, le schéma XML, des exemples...

Les métadonnées des thèses électroniques
françaises TEF, Groupe AFNOR
CG46/CN357/GE5, seconde Édition, Mars 2006

METS (2)

METS se décompose en 7 sections comprenant chacune différents types de métadonnées :

1. ***metSHdr*** donne des informations sur le fichier METS lui-même (date de création, créateur, identifiant...)
2. ***dmdSec*** comprend l'information bibliographique
3. ***amdSec*** comprend des métadonnées de gestion du document numérique décrit, divisées en 4 sous-sections : ***sourceMD*** - ***techMD*** - ***digiprovMD*** - ***rightsMD***
4. ***fileSec*** fait l'inventaire de l'ensemble des fichiers qui composent le document (master, ocr, table des matières...), avec leurs caractéristiques techniques: taille, empreinte, emplacement du fichier... ;
5. ***structMap* (seule section obligatoire)** : structure du document (niveaux de granularité) :
6. ***structLink*** : liens structurels entre différents éléments (hyperliens...)
7. ***behaviorSec*** (fichiers associés à des programmes de lecture).

OAIS (2010)

- **Information de représentation** (*Representation Information*) : information qui relie un Objet-données à des concepts plus explicites.
 - Par exemple, l'Information de représentation de la séquence de bits constituant un fichier FITS pourra être la norme FITS qui définit le format avec un dictionnaire donnant le sens, dans ce fichier, des mots-clés qui ne figurent pas dans la norme.
- **Information de pérennisation** (*Preservation Description Information - PDI*) : information nécessaire à une bonne conservation du Contenu d'information, et qui peut être décomposée en Informations de provenance, d'identification, d'intégrité, de contexte et de droits d'accès.

XML Formatted Data Unit (XFDU) - Structure and Construction Rule




Figure 2: XFDU Manifest Logical View

CCSDS

XFDU est un **format** de type « capsule » qui permet de créer l'enveloppe du paquet d'information. Il est très proche de METS, dont il reprend les mécanismes


XFDU est un **standard** d'emballage comme METS

XFDU est un **schéma** de données complexes...

Modèle GM03 – Jeu de données géographiques

4.2.1 Jeu de métadonnées (Metadata Entity Set Information)

Jeu de métadonnées comportant une information importante relative aux métadonnées, en relation (agrégation) avec les autres classes principales.



Mensuration et information géographique

Modèle de métadonnées GM03

Un modèle de métadonnées suisse pour les géodonnées

Version 2.3 - FV (Final Version)

Edition du 15 avril 2005 (français)

Diagramme 4.2.1 – Jeu de métadonnées (Metadata Entity Set Information)


Métadonnées gouvernementales du Québec

3 outils documentaires pour les documents du Gouvernement

1. Les **profils de métadonnées gouvernementaux** qui s'appuie sur le Dublin Core (ISO 15836)
 - besoins de repérage de la documentation et des bibliothèques
 - **ajout d'éléments pour satisfaire aux besoins administratifs, de transactions, de tenue de dossier et de valeur probante**
2. Le *calendrier de conservation*
3. Le **Thésaurus** de l'activité gouvernementale et les *schèmes de classification*

http://www.banq.qc.ca/services/archivistique_ged/crg_gid_outils/profils_metadonnees/index.html

Norme ISO 23081 sur les métadonnées d'archivage



Trad MAC 2009

ISO 23081 et ICA-Req/ISO 16175

Métadonnées
d'archivage /
Records
management
metadata

Métadonnées qui identifient, authentifient et contextualisent les documents engageants ainsi que les personnes, processus et systèmes de création, gestion, conservation et utilisation afférents, et les règles associées.

Voir aussi Métadonnées

Source: ISO 23081, Part 1, Clause 4.

ICA-Req, Module 2 - 3.4.7 - Métadonnées d'archivage

Il est nécessaire de fournir des métadonnées sur les processus de gestion du document engageant archivé, y compris son sort final : toute altération, tout lien et toute utilisation du document doit être tracé(e) dans le temps de manière incontestable pour **garantir l'intégrité et l'authenticité du document.**

Même si le document engageant est figé et inviolable, les métadonnées d'archivage continueront à s'accroître durant toute sa vie administrative. Elles doivent être liées de manière permanente au document, pour garantir son authenticité, son intégrité et sa fiabilité.

ICA-Req – Principes et exigences fonctionnelles pour l'archivage dans un environnement électronique , 2008

Le modèle de métadonnées de MoReq2 (1)

- Le modèle de métadonnées de MoReq2 a deux objectifs assez proches :
 - définir les métadonnées nécessaires à **l'échange** des documents archivés entre systèmes d'archivage sans perte de fonctionnalités indispensables pour MoReq2, en tenant compte des exceptions ci-dessous ;
 - les définir avec suffisamment de précision pour produire, développer et utiliser un schéma **XML** pour MoReq2
- L'historique des événements est utilisé pour stocker les anciennes valeurs de métadonnées modifiées

MoReq2 « Exigences types pour la maîtrise de l'archivage électronique »

Le modèle de métadonnées de MoReq2 (2)

| Exemple de métadonnée | Exemples de valeurs possibles |
|-----------------------|---|
| Titre | Demande d'autorisation XXX ou Rapport sur l'accident YYY ou Plainte au sujet de ZZZ |
| Identifiant | N1128A ou 3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301 ou 7QDBkvCA1+B9K/U0vrQx1A |
| Mots-clés | Document archivé, Archives historiques, Information ou Voyage en avion ou Activités de loisirs, sport, compétition, javelot |

Le modèle de métadonnées de MoReq2 (3)

- Le modèle de métadonnées se présente comme un **jeu** de métadonnées minimal. Il s'agit des métadonnées qu'un SAE doit pouvoir exporter, importer et traiter. Chaque métadonnée correspond à ce qu'on appelait naguère un « champ », utilisé pour contenir la valeur de la métadonnée. Le tableau ci-après donne des exemples de métadonnées et de valeurs possibles.

MoReq2 « Exigences types pour la maîtrise de l'archivage électronique »

Le modèle de métadonnées de MoReq2 (4)

Caractéristiques des métadonnées Exemple - M065 Description.date

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|--------------|--------|------------|
| | Statut | Obligatoire | Occurrence | Unique | |
| Définition | Date du document archivé (telle qu'elle figure dans le corps du document). | | | | |
| Entité(s) | série | dossier | sous-dossier | volume | document X |
| Alimentation | Capture automatique par le SAE si possible. Sinon saisie manuelle lors de la capture. | | | | |
| Source | Document archivé ou utilisateur. | | | | |
| Valeur par défaut | Valeur la plus récente utilisée pour cet élément (si elle ne figure pas dans le document). | | | | |
| Héritage | Néant. | | | | |
| Conditions d'utilisation | Non modifiable. | | | | |
| Commentaire | Capture automatique par le SAE pour les courriels et pour les documents bureautiques élaborés avec le modèle approprié. Pour les courriels, la valeur peut être extraite du champ « Date orig. » de RFC 2822. Saisie manuelle en cas d'utilisation d'un gabarit incompatible. | | | | |
| Exigences | 6.1.18 | | | | |

Les métadonnées dans MoReq10

- **Metadata element** (noun), An item of metadata described by a metadata element definition that has zero or more **values** given to it by users and by the MCRS*.
- **Metadata element definition** (entity) A definition of a metadata element indicates, among other **properties**, its:
 - Title – the name of the metadata element;
 - Datatype – what type of metadata it may contain;
 - Cardinality – how many values it may have; as well as
 - Whether these values may be changed by a user.

* **MCRS** = **MoReq** Compliant Records System


<http://moreq2010.eu/>.

Exemples de formats concurrents

- **DTD EAD** (Encoded Archival Description, définition de type de document),
 - Etats Unis, 1998
 - permettant de structurer en XML (*eXtensible Markup Language*) les instruments de recherche de type archivistique :
- **ISAD(G)** : Norme générale et internationale de description archivistique, 2e édition, ICA, 2000.
 - Lignes directrices pour la description archivistique
 - 26 éléments de description à combiner pour constituer la description d'une entité archivistique

EAD et ISAD(G) sont compatibles

La jungle...



Reformulation, cartographie et itinéraires

I – Reformulation

- Les objets « métadatés »
- Les métadonnées
- Les normes


Impact du numérique

document de plus
en plus complexe



métadonnées de plus
en plus complexes

question de la granularité des
objets « métadatés »



- Normes dédiées aux métadonnées
 - stabilisation autour des grands modèles existants
 - enrichissement, perfectionnement
- Normes incluant des préconisations sur les métadonnées


Exemples



From: [Laurence PATTIER](#)
To: xavier.dubreuil@torpica.com
Cc: [Gaston Marchand](#)
Sent: Friday, May 07, 2010 2:39 PM
Subject: Re: Projet 1066

OK, 22.

LP
DCLS
Tommaco and Co
01 48 39 39 48





Reformulation (1)-Définition des métadonnées



- Données
- **Associées** à des données
 - soit lors de la production des données pour compléter leurs sens et en permettre l'interprétation
 - soit au cours du cycle de vie de l'objet d'information ainsi constitué pour en faciliter l'usage et l'exploitation
- **Dissociables** des données initiales pour un traitement spécifique (ressource ou trace)

MAC2011


Reformulation (2)-Finalité des métadonnées

1. Avoir un document complet
(autoportant, tracé,
interprétable, exploitable) 
2. Pouvoir l'utiliser de manière fiable pendant
toute sa vie 


Reformulation (3)- Relation métadonnées/données

- Ce qui fait partie intégrante du document au moment de sa production, inclus dans le fichier ou non
- Ce qui participe de son usage: maintenance, exploitation, enrichissement, sans influencer sur la valeur initiale du document

Trois domaines pour l'information



Trois domaines pour les normes de métadonnées



II – Cartographie et itinéraires


- Deux grands types de métadonnées
- Articulation des textes normatifs
- Cartographie des métadonnées
- Conclusion

Deux grands types de métadonnées



Métadonnées sub-document
préexistantes (modèle, contexte) et
cocommitantes (étapes de production):
message, support, responsabilité

Métadonnées post-document
extérieures ou liés au cycle de vie
après la production:
conservation, usage, enrichissement




variantes des proportions, ex:




MAC2011

Articulation des documents normatifs



La grande ville des métadonnées: plan d'orientation



Face à la jungle

■ Caractéristiques de la jungle

- variété des espèces
- croissance
- enchevêtrement



■ Objectifs

- s'y repérer
- supprimer les éléments qui empêchent d'avancer

Deux questions

□ où suis-je?

- domaine de l'information
 - expression
 - observation
 - gestion


□ où vais-je?

- rôle des métadonnées
 - produire
 - conserver
 - exploiter

Quelques réponses...

- Tout est métadonnées
 - *le mot perd de l'intérêt...*
- Le raffinement et l'encodage
 - *le fond (l'organisation des données) et la forme (interopérabilité à tous les étages)*
- Économie des métadonnées
 - *Conception/production versus exploitation*

Alors, la « jungle »...?





oui, mais une gentille jungle ...

pour poursuivre la discussion

<http://pin.association-aristote.fr>

marie-anne.chabin@archive17.fr
www.marieannechabin.fr